

Porta blindata modello K1

Pannello esterno: Mod. Siena, Noce medio
Interno: Noce Nazionale



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Anta monolamiera zincata 10/10 pressopiegata
- Tre omega centrali 10/10 di rinforzo pressopiegati
- Telaio in acciaio 20/10 di colore marrone marmo
- Registro in acciaio sul telaio
- Tre rostri lato cerniere
- Cerniere regolabili antistrappo
- Due deviatori ad un perno rotante antitaglio
- Guarnizione perimetrale in polietilene tra anta e telaio
- Serratura a cilindro europeo con quattro chiavistelli, scrocco ed antiarretramento
- Cilindro europeo a cinque chiavi più chiave da cantiere
- Defender antitrapano
- Barra automatica paraspiffero
- Cappucci copricerniera di colore marrone
- Maniglia di colore Bronzo
- Spioncino Grandangolare
- Lamierino di chiusura perimetrale anta di colore Marrone
- Certificazione "Classe 3"

Porta blindata modello K2

Pannello esterno: Mod. Rigo, laccato RAL 9010
Interno: Rovere sbiancato a venatura orizzontale



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Anta monolamiera zincata 10/10 pressopiegata
- Tre omega centrali 10/10 di rinforzo pressopiegati
- Telaio in acciaio 20/10 di colore marrone marmo
- Registro in acciaio sul telaio
- Tre rostri lato cerniere
- Cerniere regolabili antistrappo
- Due deviatori a tre perni
- Guarnizione perimetrale in polietilene tra anta e telaio
- Limitatore di apertura
- Serratura a cilindro europeo con quattro chiavistelli, scrocco ed antiarretamento
- Cilindro europeo a cinque chiavi più chiave da cantiere
- Defender antitrapano
- Barra automatica paraspiffero
- Cappucci copricerniera di colore marrone
- Maniglia di colore Bronzo
- Spioncino Grandangolare
- Cornici perimetrali interne in legno
- Lamierino di chiusura perimetrale anta di colore Marrone
- Certificazione "Classe 3"

Porta blindata modello K3

Pannello esterno: Mod. Incanto, laccato RAL 3003
Interno: mod. Lounge colore Glicine



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Anta doppia lamiera zincata 10/10 pressopiegata
- Tre omega centrali 10/10 di rinforzo pressopiegati
- Coibentazione interna con materiale fonoassorbente
- Telaio in acciaio 20/10 di colore marrone marmo
- Registro in acciaio sul telaio
- Tre rostri lato cerniere
- Cerniere regolabili antistrappo
- Due deviatori a tre perni
- Guarnizione in Epdm tra anta e telaio
- Limitatore di apertura
- Serratura a cilindro europeo con quattro chiavistelli, scrocco ed antiarretramento
- Cilindro europeo a cinque chiavi più chiave da cantiere
- Defender antitrapano
- Barra automatica paraspiffero
- Cappucci copricerniera di colore marrone
- Maniglia di colore Bronzo
- Spioncino Grandangolare
- Cornici perimetrali interne in legno
- Lamierino di chiusura perimetrale anta di colore Marrone
- Certificazione "Classe 4 "

Porta blindata modello KC

Pannello esterno: Mod. Incanto, laccato RAL 3003
Interno: mod. Lounge colore Glicine



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Anta doppia lamiera zincata 10/10 pressopiegata
- Tre omega centrali 10/10 di rinforzo pressopiegati
- Coibentazione interna con materiale fonoassorbente
- Telaio in acciaio 20/10 di colore marrone marmo
- Registro in acciaio sul telaio
- Tre rostri lato cerniere
- Cerniere regolabili antistrappo
- Due deviatori a tre perni
- Guarnizione in Epdm tra anta e telaio
- Limitatore di apertura
- Serratura a cilindro europeo, chiusura ed apertura completa della serratura semiautomatica direttamente con movimento della maniglia interna
- Cilindro europeo a cinque chiavi più chiave da cantiere
- Defender antitrapano
- Barra automatica paraspiffero
- Cappucci copricerniera di colore marrone
- Manigliera di colore Bronzo
- Spioncino Grandangolare
- Cornici perimetrali interne in legno
- Lamierino di chiusura perimetrale anta di colore Marrone
- Certificazione "Classe 4"

Porta blindata modello KT

Pannello esterno: Mod. Incanto, laccato RAL 3003
Interno: mod. Lounge colore Glicine



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Anta doppia lamiera zincata 10/10 pressopiegata
- Tre omega centrali 10/10 di rinforzo pressopiegati
- Coibentazione interna con materiale fonoassorbente
- Telaio in acciaio 20/10 di colore marrone marmo
- Registro in acciaio sul telaio
- Tre rostri lato cerniere
- Cerniere regolabili antistrappo
- Due deviatori a tre perni
- Guarnizione in Epdm tra anta e telaio
- Limitatore di apertura
- Serratura a cilindro europeo Motorizzata con chiave trasponder (3 in dotazione)
- Cilindro europeo a cinque chiavi più chiave da cantiere
- Porta batterie interno (autonomia minima 2 anni)
- Defender antitrapano
- Barra automatica paraspiffero
- Cappucci copricerniera di colore marrone
- Maniglia di colore cromo satinato
- Spioncino Grandangolare
- Cornici perimetrali interne in legno
- Lamierino di chiusura perimetrale anta di colore simil inox
- Certificazione "Classe 4"

Porta blindata modello KP

Pannello esterno: Mod. Incanto, laccato RAL 3003
Interno: mod. Lounge colore Glicine



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Anta doppia lamiera zincata 10/10 pressopiegata, con apertura "caveau"
- Tre omega centrali 10/10 di rinforzo pressopiegati
- Coibentazione interna con materiale fonoassorbente
- Telaio in acciaio 20/10 di colore marrone marmo
- Registro in acciaio sul telaio
- Tre rostri lato cerniere
- Cerniere regolabili antistrappo
- Due deviatori a tre perni
- Guarnizione in Epdm tra anta e telaio
- Maniglione Antipanico con movimento a spinta
- Serratura a cilindro europeo,
- Cilindro europeo a cinque chiavi più chiave da cantiere
- Defender antitrapano
- Barra automatica paraspiffero
- Cappucci copricerniera di colore marrone
- Maniglieria di colore Bronzo
- Spioncino Grandangolare
- Lamierino di chiusura perimetrale anta di colore Marrone
- Certificazione "Classe 4"

Porta blindata modello KT

Pannello esterno: Mod. Incanto, laccato RAL 3003
Interno: mod. Lounge colore Glicine



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Anta doppia lamiera zincata 10/10 pressopiegata
- Tre omega centrali 10/10 di rinforzo pressopiegati
- Coibentazione interna con materiale fonoassorbente
- Telaio in acciaio 20/10 di colore marrone marmo
- Registro in acciaio sul telaio
- Tre rostri lato cerniere
- Cerniere regolabili antistrappo
- Due deviatori a tre perni
- Guarnizione in Epdm tra anta e telaio
- Limitatore di apertura
- Serratura a cilindro europeo Motorizzata con chiave trasponder (3 in dotazione)
- Cilindro europeo a cinque chiavi più chiave da cantiere
- Porta batterie interno (autonomia minima 2 anni)
- Defender antitrapano
- Barra automatica paraspiffero
- Cappucci copricerniera di colore marrone
- Maniglia di colore cromo satinato
- Spioncino Grandangolare
- Cornici perimetrali interne in legno
- Lamierino di chiusura perimetrale anta di colore simil inox
- Certificazione "Classe 4"